EEW Energy from Waste Delfzijl B.V.
Impianto di incenerimento dei fanghi di depurazione (SVI)
Oosterhorn 38
9936 HD Farmsum

Orari di consegna:
lun-ven: dalle 06:00 alle 18:00

Condizioni di accettazione dei fanghi presso l'SVI

Aggiornato al 14 settembre 2026

1. **Base**
   1.1. L'elenco positivo della SVI costituisce la base per l'accettazione dei fanghi destinati al recupero.
   1.2. EEW Delfzijl si riserva il diritto di richiedere un'analisi di controllo a spese del produttore dei rifiuti.
   1.3. EEW Delfzijl si riserva il diritto di stabilire i quantitativi di consegna, gli orari di consegna, i valori limite, la frequenza delle analisi e le concentrazioni ammesse (vedi punto 6).

2. **Consegna**
   2.1. L'analisi di dichiarazione deve includere i parametri indicati nella tabella della sezione 6.
   2.2. Devono essere indicate la data del prelievo del campione e quella dell'analisi.
   2.3. Sia al momento della consegna che all'uscita dall'impianto vige l'obbligo generale di copertura con teloni.
   2.4. Per garantire uno scarico senza residui, prima del carico il veicolo può essere cosparso di segatura < 10 mm oppure rivestito con una pellicola lubrificante a base di polimeri.

3. **Notifica**
   3.1. La comunicazione delle quantità da consegnare per la settimana successiva deve avvenire entro il giovedì della settimana in corso.
   3.2. È possibile specificare fasce orarie per la consegna.

Per ogni consegna è obbligatorio rispettare i seguenti criteri relativi ai rifiuti:

4. **Tipo e qualità dei fanghi**
   4.1. La SVI accetta due qualità di fanghi di depurazione: a. disidratati meccanicamente con 21 – 27% in peso di sostanza secca, b. parzialmente essiccati con 58 – 68% in peso di sostanza secca.
   4.2. La consistenza varia da pastosa a friabile-granulosa.
   4.3. La sezione 6 indica le concentrazioni massime per entrambe le qualità.
   4.4. Al momento della consegna in cassoni o container, i fanghi non devono essere completamente congelati.
   4.5. I fanghi non devono contenere sostanze solide che possano causare intasamenti negli impianti di trasporto.
   4.6. Sono previste eccezioni solo in casi specifici concordati preventivamente.

5. **Sono esclusi dall'accettazione tutti i fanghi ad eccezione degli Euralcode contenuti nel catalogo di accettazione / elenco positivo; sono esclusi i seguenti componenti e caratteristiche:**
   5.1. Componenti non combustibili (pietre, ghiaccio).
   5.2. Oggetti metallici massicci.
   5.3. Corpi solidi massicci (legno, gomma).
   5.4. Fanghi di depurazione polverosi.
   5.5. Fanghi di depurazione il cui tenore di fosfati sia stato già ridotto, mediante un processo tecnico, prima della consegna.
   5.6. Sabbia, paglia, trucioli di legno o compost, nonché teli plastici utilizzati per spargere il veicolo prima del carico, che causano intasamenti negli impianti di trasporto.
   5.7. Parti vegetali provenienti da letti di compostaggio che causano l'intasamento dei sistemi di trasporto.

Condizioni di accettazione dei fanghi presso l'SVI

Aggiornato al 14 settembre 2026

5.8. Rifiuti per il cui smaltimento norme giuridiche separate prescrivono l'utilizzo di altri impianti di trattamento
(in particolare letame, carcasse di animali, rifiuti ospedalieri infettivi).

6. Caratteristiche qualitative da rispettare per i fanghi di depurazione da consegnare

6.1. I valori indicati si riferiscono a un chilogrammo del contenuto misto della tramoggia e non a singoli componenti non miscelati.

Parametro	Unità	Valori analitici min. / max.
Sostanza secca [SS]	% SS	> 21 e < 68
Contenuto di ceneri	% in massa ss	60
Perdita al calcinamento [PC]	% in massa ss	40
Zolfo [S]	% in massa ss	1,6
Cloro [Cl]	% in massa ss	0,58
Fosforo come P_2O_5	% in massa ss	indicare il valore misurato
Mercurio [Hg]	mg/kg ss	1,6
Cadmio [Cd]	mg/kg ss	3
Tallio [Tl]	mg/kg ss	1,6
Antimonio [Sb]	mg/kg ss	5,7
Arsenico [As]	mg/kg ss	17
Piombo [Pb]	mg/kg ss	140
Cromo totale [Cr]	mg/kg ss	76
Rame [Cu]	mg/kg ss	800
Nichel [Ni]	mg/kg ss	110
Zinco [Zn]	mg/kg ss	1.800
Dimensione delle particelle	mm	10

6.2. In caso di scostamenti, verrà effettuata una verifica caso per caso.

7. Altre informazioni

7.1. Le informazioni relative alla pulizia dei container / cassonetti sono riportate nei cartelli affissi in loco.

7.2. Si applicano le Condizioni generali di contratto del Gruppo EEW e il Regolamento d'uso di EEW Delfzijl.

EEW Energy from Waste Delfzijl B.V.

EEW Energy from Waste Delfzijl B.V.
Impianto di incenerimento dei fanghi di depurazione (SVI)
Oosterhorn 38
9936 HD Farmsum

Orari di consegna:
lun-ven: dalle 06:00 alle 18:00

Condizioni di accettazione dei fanghi presso l'SVI

Aggiornato al 14 settembre 2026

14/09/2026	Marleen Houwing (Country Manager)